

コネクタ	タイプ		製品名	3Dイメージ	サイズ (W×H×D)	TIDナンバー	特長	開発状況
	実装/接続 方法	基板搭載 方法						
プラグ (ユニット)	SMT	パドルカード	CX60-24S-UNIT		8.25×2.4×11.1	5,200,000,291	スリムタイプ	量産中
プラグ (シエル)	-	-	CX60-SLDA		10.25×4.40×23.35	-	スリムタイプ	量産中
プラグ (ハーネス)	-	-	CX60-24S-1000-C		CtoC 1m	5,220,000,534	スリムタイプ	量産中
レセプタクル	SMT-THT ライトアングル ハイブリット	ミッドマウント	CX70M-24P1		11.4×3.66×8.35	5,200,000,077	USB3.0 Rev1.0 5Gbps高速伝送対応 省スペースデザイン 奥行き：8.35mm	量産中
			CX70M-24P2		11.4×3.66×7.95	TBD	USB3.0 Rev1.0 5Gbps高速伝送対応 省スペースデザイン 奥行き：8.35mm	量産中
	SMT ライトアングル (2列)	オンボード	CX90B1-24P		8.94×3.14×8.15	5,200,000,499	USB3.1 Gen2 10Gbps高速伝送対応	量産中
		ミッドマウント	CX90M-16P		11.0×2.96×6.55	TBD	USB2.0 480Mbps 高電流対応：6A	量産中
			CX90MWD2-24P		11.6×3.46×8.35	TBD	USB3.0 Rev1.0 5Gbps高速伝送対応 防水：IPX8	量産中
	SMT ストレート	バーチカル	CX80B1-24P		8.94×6.5×3.14	5,200,000,701	USB3.1 Gen2 10Gbps高速伝送対応 低背	量産中